



镇江金友电子科技有限公司

技术规格书

连接器

型号：CC4-C-JE

图号：JYKJ3. 650. 190

拟制： 张天明

审核： 陈晓斌

批准： 刘国斌

地址：中国江苏省镇江市丁卯开发区南纬二路9号鑫鼎茂工业园1号楼2层

邮编：212009

电话：0511-88880683

传真：0511-88880343

网址：www.jinyoukeji.com

邮箱：zj@jinyoukej.com

印制电路板连接器/ Printed circuit board connectors

压接式插头/ Crimp Plugs

产品名称/Product type	适用电缆/Apply cable	备注/Notes
CC4-C-JE		CC4 型阳头

主要技术特性 TECHNICAL CHARACTERISTICS

温度范围 Temp.range	-40~+85°C
振动 Vibration	100m/s ² (10~500Hz)
特性阻抗 Impedance	50Ω,75Ω
频率范围 Frequency Range	DC~4GHz (50Ω); DC~1GHz (75Ω)
工作电压 Working Voltage	350V max (有效值)
耐压 Withstand Voltage	750V rms (海平面有效值)
接触电阻 Contact resistance	内导体之间 Center Contact ≤ 6 mΩ
	外导体之间 Outer Contact ≤ 3 mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance	≥ 1000 mΩ
电压驻波比 VSWR	直式 Straight ≤ 1.20
	弯式 Right angle ≤ 1.22
耐久性 Durability(mating)	≥500 次 (cycles)

材料与涂覆 MATERIAL & PLATING

壳体 shell	黄铜 brass	镀镍或镀金 nickel or gold plated
插针 contact pin	黄铜 brass	镀硬金 gold plated
插孔 socket	铍青铜 beryllium	镀硬金 gold plated
弹性接触件 elastic contact	铍青铜或锡青铜 beryllium or tin brass	镀硬金 gold plated
绝缘体 insulator	聚四氟乙烯 PTFE	
压接套 crimping suite	铜合金 copper alloy	镀镍或镀金 nickel or gold plated
O 型密封件 o-ring sealing	硅橡胶 6146 silastic	

适用技术标准 APPLICABLE STANDARD

CECC 22230;

DIN 47297.

.注：回波和插入损耗测试指标发生争议时以 Agilent 标准校准件校准测试为准

五、外形：

